

Shuttles/Estações Base

Onset oferece uma gama de opções de coletores de dados e comunicação, para descarregar rapidamente e facilmente os dados dos Registradores HOBO



Cod: U-DT-1

Dimensões: 11,0 x 6,9 x 2,7 cm

Peso: 154 g

HOBO U-Shuttle Data Transporter

- Permite extração conveniente e fácil dos dados dos registradores HOBO Séries U e HOBO Energy Pro
- Permite o transporte seguro dos dados para o PC ou o Mac
- Armazena os dados de múltiplos registradores
- O display LCD permite uma leitura dos dados correntes dos sensores e do estado da bateria e do registrador.

Especificações:

- Memória não volátil de 4 MB
- Faixa de temperatura de operação: 0°C a 50°C
- Bateria de 1 ano (típico) de duração – substituível pelo usuário.



Cod: U-DTW-1

Dimensões: 15,2 x 4,8 cm

Peso: 150 g

HOBO Shuttle à prova d'água

- Pode ser utilizado como coletor de dados ou como estação base USB Óptica
- Construção robusta à prova d'água
- Permite leituras de dados externos ou em baixo d'água
- Conexão USB direta com o computador, muito prática.
- Verifica e indica o estado da própria bateria

Especificações:

- Memória não volátil de 4 MB
- Faixa de temperatura de operação: 0°C a 50°C
- Velocidade de extração dos dados do registrador: aprox. 15 seg ou 64K
- Duração da bateria: 1 ano (típico) – substituível pelo usuário (ou 50 enchimentos completos da memória)
- À prova d'água até 20 m.



Cod: BASE-U-1

Dimensões: 9,5 x 4 x 2,8 cm

Peso: 45 g

Estação Base Pendant

- Oferece comunicações rápidas por infravermelho (IV), para fácil operação e leitura dos registradores HOBO Pendant
- Conexão ao computador host através de cabo USB enquanto um Acoplador liga o registrador à Estação Base
- Descarregamento total dos 64K do registrador em 30 seg

Especificações:

- Construção resistente a respingos
- Faixa de temperatura de operação: 0°C a 50°C



Cod: BASE-U-4

Dimensões: 15,2 x 4,8 cm

Peso: 145 g

Estação Base USB Óptica

- Oferece comunicações rápidas por infravermelho (IV), para fácil operação e leitura dos registradores HOBO Pendant, Underwater e TidbiT
- À prova d'água, invólucro à prova de respingos
- Descarregamento total dos 64K do registrador em 30 seg

Especificações:

- Faixa de temperatura de operação: 0°C a 50°C
- Cabo de 183 cm de comprimento

Tracom Importação Exportação e Comércio Ltda

Rua José Guilger Sobrinho, 139 • São Paulo SP • 04756-030

Tel.: 11 5641-3631 - Fax: 11 5642-0209 • www.tracom.com.br • vendas@tracom.com.br